



Fatigue-Step Grit Top

Antyzmęczeniowa mata o wyjątkowej przyczepności



- Ziarnista powierzchnia zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe, nawet w zaolejonych obszarach.
- Niezwykle wytrzymałe płytki systemowe do wymagających obszarów.
- Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane ciecze.
- Zwiększa komfort pracy na stojąco, redukuje zmęczenie.
- Produkowane z nitylu o doskonałej odporności na oleje i chemikalia.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
- Opcjonalnie: fazowane żółte lub czarne krawędzie.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
SS010001G	0,9 m x 0,9 m	Czarny	9.95

Specyfikacja techniczna

Materiał	100% nitylu, w tym 20% tworzywa pochodzącego z recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	20%
Wykończenie powierzchni	Karbid związany z gumą z otworami drenującymi
Wysokość produktu	18 mm
Wielkość otworów	22 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+130°C

Odporność na chemikalia	NBR ma doskonałą odporność na oleje i chemikalia.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko. Odporny na iskry spawalnicze i gorące rozlane materiały.
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowania przemysłowe
Metoda instalacji	Luźno układane płytki zakładkowe
Metoda czyszczenia	Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń
Wytrzymałość na rozciąganie	2,5 do 4 MPa
Uwagi	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięcia	DIN 51130 - R13

Pliki do pobrania



Fatigue Step Grip DIN 51130 Ramp Slip Test

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.coba.com/pl/