



Specyfikacja Produktu

Kolor	Standardowy Żółty Słupek na Czarnej Podstawie RAL 9005
Średnica	101,6 mm
Odporność na uderzenia	Poręcz 20 000 dżuli Słupek 10 200 dżuli
Zakres temperatur	-40°C - 70°C
Powłoka rur	EN-ISO 1461 Ocynk + Powłoka Proszkowa Poliestrowa
Powłoka odlewu żeliwnego	Ekologiczna Powłoka E-Coat na Bazie Wody

Zalecane Zastosowania

Zabezpieczenia lekkiego obciążenia

Ochrona konstrukcji budynków przed uderzeniami

Ochrona sprzętu

Ochrona operatorów

Zapobieganie uszkodzeniom betonu od uderzeń

Wykres odporności na uderzenia - poręcz

Kąt uderzenia	90°	45°	30°
Ocena odporności:	20 000	40 012	80 000
Masa (kg)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)
3 000	13,1	18,6	26,3
4 000	11,4	16,1	22,8
5 000	10,2	14,4	20,4
6 000	9,3	13,1	18,6
7 000	8,6	12,2	17,2
8 000	8,0	11,4	16,1
9 000	7,6	10,7	15,2
10 000	7,2	10,2	14,4
15 000	5,9	8,3	11,8

Wykres odporności na uderzenia - słupek

Kąt uderzenia	90°	45°	30°
Ocena odporności:	10 200	20 406	40 800
Masa (kg)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)
3 000	9,4	13,3	18,8
4 000	8,1	11,5	16,3
5 000	7,3	10,3	14,5
6 000	6,6	9,4	13,3
7 000	6,1	8,7	12,3
8 000	5,7	8,1	11,5
9 000	5,4	7,7	10,8
10 000	5,1	7,3	10,3
15 000	4,2	5,9	8,4

4955 Stout Drive, San Antonio, TX 78219
(210) 736-4477 | 1-800-736-5256 | info@impactrecovery.com

impactrecovery.com

Listopad 2024

tassinternational



©2024 Impact Recovery Systems, Inc.® Wszelkie prawa zastrzeżone. Impact Recovery Systems, OneBase oraz Tuff Curb są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Impact Recovery Systems, Inc.®

SlowStop® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SlowStop Guarding Systems, LLC.®

Produkty wymienione w niniejszym dokumencie są objęte następującymi numerami patentów w USA i na arenie międzynarodowej: 7,195,422 | 7,621,691 | D937,700 | D620,823 | D620,824 | D620,825 | EP 2 267 225 | EP 2 888 412 | 9,938,677 | 11,136,735 | D932,875. Inne patenty amerykańskie i międzynarodowe są w toku.