



## Specyfikacja Produktu

Kolor	Standardowy Żółty Słupek na Czarnej Podstawie RAL 9005
Średnica	76,1 mm
Odporność na uderzenia	Poręcz 20 000 dżuli Słupek 10 200 dżuli
Zakres temperatur	-40°C - 70°C
Powłoka rur	EN-ISO 1461 Ocynk + Powłoka Proszkowa Poliestrowa
Powłoka odlewu żeliwnego	Ekologiczna Powłoka E-Coat na Bazie Wody

## Zalecane Zastosowania

- Zabezpieczenia lekkiego obciążenia
- Ochrona konstrukcji budynków przed uderzeniami
- Ochrona sprzętu
- Ochrona operatorów
- Zapobieganie uszkodzeniom betonu od uderzeń

## Wykres odporności na uderzenia - poręcz

Kąt uderzenia	90°	45°	30°
Ocena odporności:	10 200	20 406	40 800
Masa (kg)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)
500	23,0	32,5	46,0
1 000	16,3	23,0	32,5
1 500	13,3	18,8	26,6
2 000	11,5	16,3	23,0
3 000	9,4	13,3	18,8
4 000	8,1	11,5	16,3
5 000	7,3	10,3	14,5
6 000	6,6	9,4	13,3
7 500	5,9	8,4	11,9

## Wykres odporności na uderzenia - słupek

Kąt uderzenia	90°	45°	30°
Ocena odporności:	7 000	14 004	28 000
Masa (kg)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)
500	19,0	26,9	38,1
1 000	13,5	19,1	26,9
1 500	11,0	15,6	22,0
2 000	9,5	13,5	19,0
3 000	7,8	11,0	15,6
4 000	6,7	9,5	13,5
5 000	6,0	8,5	12,0
6 000	5,5	7,8	11,0
7 500	4,9	7,0	9,8

4955 Stout Drive, San Antonio, TX 78219  
(210) 736-4477 | 1-800-736-5256 | info@impactrecovery.com

impactrecovery.com

Listopad 2024

tassinternational



©2024 Impact Recovery Systems, Inc.® Wszelkie prawa zastrzeżone. Impact Recovery Systems, OneBase oraz Tuff Curb są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Impact Recovery Systems, Inc.®

SlowStop® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SlowStop Guarding Systems, LLC.®

Produkty wymienione w niniejszym dokumencie są objęte następującymi numerami patentów w USA i na arenie międzynarodowej: 7,195,422 | 7,621,691 | D937,700 | D620,823 | D620,824 | D620,825 | EP 2 267 225 | EP 2 888 412 | 9,938,677 | 11,136,735 | D932,875. Inne patenty amerykańskie i międzynarodowe są w toku.